Der LKM 212 ist ein analoger Messumformer für die Schienenmontage.

Er kann für verschiedene Thermoelemente nach DIN EN 60584 bzw. DIN 43510 ausgelegt werden .

Er wandelt die temperaturabhängige Thermospannung der Sensoren in ein Ausgangsspannungssignal von 0..10V um. Die Temperaturkompensation erfolgt dabei im Messumformer selbst. Er wird ab Werk kundenspezifisch abgeglichen geliefert. Dabei erfolgt der Abgleich je nach Messbereich und Thermoelementtyp in solcher Weise, daß die auftretenden Temperaturfehler minimiert werden. Ein spannungslinearer Abgleich zur Weiterverarbeitung der Meßwerte im PC oder SPS kann ebenfalls vorgenommen werden. Dieses sollte bei der Bestellung mit angegeben werden. Ein Spanne- und Nullpunktregler ermöglicht einen nachträglichen Feinabgleich. Weitere technische Daten finden Sie in den Einsatzhinweisen zum LKM 212.



Technische Daten

Tooliilloono Baton		
Eingang:	Thermoelemente K,J(L),T(U), E,	N, S, B mit höherem Fehler
Nullpunkt:	>-200600°C	abhängig vom Thermoelement
Spanne:	>200 K	abhängig vom Thermoelement
Linearitätsfehler:	<1% FS	abhängig vom Thermoelement
Fehler der Vergleichsstelle:	< <u>+</u> 0,5℃	
Versorgungsspannung:	1535 VDC , 1526 VAC	verpolsicher
Max. Stromaufnahme:	20mA	
Ausgang:	010V	
Fühlerbruch:	>10V	
Kurzschluss:	Spannungswert für Raumtemperatur	
Reaktionszeit:	<0,1s	
TK:	<100ppm/°C	
Betriebstemperaturbereich:	-2585℃	
Feuchte:	<95%	
Montage:	35mm Schiene	
Material:	Polycarbonat	
Dimensionen:	75x25x53mm	HxBxT
Klemmart:	Schraubklemmen	
Klemmbereich:	0,22,5mm²	
Gewicht:	ca. 60g	
Vibration:	5g/10200Hz	
EMV:	EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3:2006	Emission und Störfestigkeit



